

ILB 30° LED LICHTBAND



LED-Lichtband | Dimmbar per DALI | Betrieb mit integriertem Netzteil | Einseitige Ein- und Ausstrahlung | Hochwertiges Stahlblech und Aluminium | Volle Helligkeit ohne Aufwärmphase | Energieeffizienzklasse A++ | industry, health&care, shop&retail, public | Geprüft nach SGS-TÜV, EN62471 auf Photobiologische Sicherheit (Risikogruppe 0)

Typ	ILB 30
Leistung	50 / 65 W
Lichtausbeute	142 / 135 lm / W
Abstrahlwinkel	30°
Lichtstrom	7.100 / 8.800 lm
Colour Rendering Index	>80
Netzspannung	198 - 260 V/AC
Netzfrequenz	50-60 Hz
Farbtemperatur	5.000 K

Powerfaktor	0,98 - 0,99
Schutzart	IP44
Lebensdauer	50.000 h
Betriebstemperatur	-20° C bis + 45° C
Lagerungstemperatur	-40° C bis + 80° C
Betriebsfeuchtigkeit	5 - 85 %
Abmessung	1530 x 72 x 65 mm
Gewicht	4,3 kg
Artikelnummer	210150305050 (50 W) 210150305000 (65 W)



Technische Änderung unter Vorbehalt | Produkte wie abgebildet oder ähnlich